VARNOSTNI LIST

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

1 Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja

. **Identifikacija snovi ali pripravka**

. **Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD**

. **Uporaba snovi / pripravka**
Izdelki za popravilo površine avtomobilov
trdilec za premazno sredstvo

. **Podatki o dobavitelju:**
CARSYSTEM d.o.o.
Kopališka 42
4220 Škofja loka
tel.: 04 23 67 255
faks: 04 20 24 805

email: andrej.jamnik@carsystem.si

. **Proizvajalec:**
Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
D-26436 Uetersen
Tel. 04122/717-0 Fax. 04122/717158

. **Informacije v nujnih primerih:**
V primeru manjših nezgod se obrnite na vašega zdravnika ali dobavitelja. V primeru hujših nesreč pokličite Center za obveščanje, tel.112.

2 Ugotovitve o nevarnih lastnostih

. **Opis nevarnosti:**
Glede na Zakon o kemikalijah in pripadajoči Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov, se izdelek uvršča med nevarne kemikalije.
Xi Dražilno

. **Opozorila glede nevarnosti za človeka in okolje:**
Ob daljšem in ponavljajočem stiku s kožo lahko nastane dermatitis (vnetje kože) zaradi razmastitvenega delovanja topila.
Deluje narkotizirajoče.
Vnetljivo.
Draži oči.
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Vsebuje izocianate. Upoštevajte navodila proizvajalca.

. **Sistem razvrščanja:**
Razvrstitev pripravka je v skladu z Zakonom o kemikalijah in s predpisi EU; dodatni podatki so črpani iz strokovne literature in internega gradiva.

3 Sestava/informacije o sestavinah

. **Kemijski opis:**

. **Opis:** *Trdilec na osnovi izocianatov*

. **Vsebuje naslednje zdravju nevarne snovi (v ut%):**

CAS: 28182-81-2 *NLP: 500-060-2*	*heksan 1,6-diizocianat, homopolimer* *Xn, Xi; R 42/43*	*25-50%*

VARNOSTNI LIST
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

CAS: 123-86-4 *EINECS: 204-658-1* *Število indeks: 607-025-00-1*	*n-butil acetat* *R 10-66-67*	*25-50%*
CAS: 108-65-6 *EINECS: 203-603-9* *Število indeks: 607-195-00-7*	*metoksipropilacetat* *Xi; R 10-36*	*10-25%*
CAS: 822-06-0 *EINECS: 212-485-8* *Število indeks: 615-011-00-1*	*Heksametilen-1,6-diizocianat* *T, Xi; R 23-36/37/38-42/43*	*< 1%*

. **Dodatne informacije:**
Obstoječe mejne vrednosti so navedene v 8. poglavju.
Besedilo opozorilnih stavkov za posamezno snov je navedeno v 16. poglavju.

4 Ukrepi prve pomoči

. **Splošni napotki:**
Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po nekaj urah, zato je potreben zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.
V primeru kakršnihkoli dvomov morate poiskati zdravniško pomoč.
V primeru nezavesti nikoli ne dajajte tekočine ali izzivajte bruhanja.

. **v primeru vdihavanja:**
Poskrbite za dotok svežega zraka, če je nujno tudi za umetno dihanje. Prizadeti naj bo na toplem.
V primeru trajajočih težav se posvetujte z zdravnikom.
V primeru nezavesti poskrbite za prevoz v stabilnem bočnem položaju.
Če ponesrečenec težko diha, mu dovajajte kisik (le strokovna oseba).

. **v primeru stika s kožo:**
Takoj sperite z vodo in milom in dobro splaknite. Odstranite onesnaženo obleko.
Pri trajajočem draženju kože se morate posvetovati z zdravnikom.
Kože ne smete čistiti s topili ali razredčili.

. **v primeru stika z očmi/sluznico:**
Ne odlašajte! Odstranite morebitne kontaktne leče in odprto oko najmanj 15 minut spirajte s tekočo vodo. Pri tem močno razprite zgornji in spodnji veki ter krožite z očmi, da voda pride v vse dele očesa.
Poiščite zdravniško oskrbo.

. **v primeru zaužitja:**
Ne izzvajte bruhanja.
Takoj pokličite zdravnika.
Poiščite zdravniško pomoč.
Dobro splaknite usta, po požirkih popijte nekaj dcl vode, počivajte, bodite na toplem.
Če je mogoče, zdravniškem osebju pokažite etiketo ali embalažo.

5 Ukrepi ob požaru

. **Ustrezna sredstva za gašenje:**
CO2, prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasite z razpršenim vodnim curkom ali s peno obstajno proti alkoholu.
Ukrepe za gašenje požara prilagodite okolici.

. **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** *Voda v polnem curku*

. **Posebna nevarnost zaradi snovi, njeni zgorevalni produkti ali nastajajoči plini:**
Nevarnost koncentriranja hlapov v zaprtih prostorih, hlapi so težji od zraka, z njim lahko tvorijo vnetljivo/eksplozijsko zmes.

VARNOSTNI LIST
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

V primeru požara lahko nastanejo zdravju škodljivi plini.
Gost, črn dim.
dušikovi oksidi (NOx)
ogljikov monoksid (CO)
ogljikov dioksid (CO2)
Segreti izocianati lahko burno reagirajo z vodo (v primeru majhnih količin vode)

. **Posebna zaščitna oprema:**
Uporabljajte dihalni aparat.
Ne vdihavajte škodljivih, eksplozivnih in vnetljivih plinov/prahu.
Uporabljajte dihalni aparat

. **Drugi podatki**
Izpostavljeno embalažo hladite z razpršenim vodnim curkom.
Kontaminirano vodo za gašenje zberite ločeno; ne sme odtekati v kanalizacijo.

6 Ukrepi ob nezgodnih izpustih

. **Osebni varnostni ukrepi za zaščito oseb:**
Uporabljajte zaščitno opremo. Zavarujte nezaščitene ljudi.
Uporabite zaščitna očala, zaščitno obleko, naobrazno masko s cedilom za hlape, škornje, rokavice.
Skrbite za zadostno zračenje.
Zavarujte vire vžiga.

. **Okoljevarstveni ukrepi:**
Preprečite, da kemikalija odteka v kanalizacijo ali vodotoke.
Pri odtekanju večjih količin kemikalije v vodotoke ali kanalizacijo obvestite Center za obveščanje.

. **Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu:**
Poskrbite za odstranitev snovi z nevnetljivim materialom, ki nase veže tekočino (pesek, kremenka, absorber ki veže kislino, univerzalni absorber).
Kontaminiran material odstranite v skladu s točko 13.
Posodo z ostanki pustite odprto najmanj eno uro - lahko se razvija CO2.
Onesnažene površine očistite s primernim topilom.

. **Dodatni napotki:** *Za informacije glede osebne zaščitne opreme glejte poglavje 8.*

7 Ravnanje in skladiščenje

. **Ravnanje:**

. **Varnostni ukrepi pri ravnanju s proizvodom:**
Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih.
Skrbite za dobro prezračevanje, posebno na območju tal (hlapi so težji od zraka).
Izogibajte se stiku s kožo in sluznico ter vdihavanju.
Nosite ustrezna osebna varovalna sredstva.
Posode ne praznite s pomočjo pritiska.
Izdelek lahko sprošča CO2, kar lahko povzroči poškodbe posode.

. **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**
Hranite ločeno od virov vžiga - ne kadite.
Preprečite nastanek elektrostatskega naboja.
Uporabljajte naprave/opremo zaščiteno proti eksploziji in orodje, ki ne povzroča iskrenja.
Poskrbite za hlajenje v primeru požara v okolici.
Preprečite stik z vlago ali vodo. Razvija se CO2, ki povišuje pritisk v posodah.

VARNOSTNI LIST
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

. **Skladiščenje:**
. **Pogoji za varno skladiščenje:**
Tla morajo biti električno prevodna in neprepustna za skladiščen material.
. **Napotki za skupno skladiščenje:**
Skladiščite ločeno od živil.
Hranite ločeno od oksidacijskih sredstev.
Ne skladiščite skupaj s kislinami.
Ne skladiščite skupaj z alkalijami (lugi).
. **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**
Zavarujte pred zračno vlago in vodo.
Posodo imejte dobro zaprto.
Zavarujte pred toploto in direktnimi sončnimi žarki.
Hranite pri temperaturi do 25°C, na dobro prezračevanem mestu.
Posode skladiščite pokončno zaradi preprečitve izlitja/razsutja.
. **Kategorija skladiščenja:**
Skladiščenje mora biti v skladu s predpisi o skladiščenju vnetljivih kemikalij.
Upoštevajte "Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi".

8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

. **Tehnični zaščitni ukrepi:**
Z dobrim lokalnim ali splošnim odsesavanjem preprečite nastajanje hlapov/prahu. Če koncentracija hlapov/prahu na delovnem mestu kljub tehničnim ukrepom presega mejne vrednosti, je potrebno nositi osebna zaščitna sredstva.
Poskrbite, da bo prezračevanje učinkovito (npr.: 10 kratna menjava zraka v prostoru v eni uri).

. **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**	
123-86-4 n-butil acetat	
MV	*480 mg/m³, 100 ppm* *Y*
108-65-6 metoksipropilacetat	
MV	*275 mg/m³, 50 ppm* *K, EU*
822-06-0 Heksametilen-1,6-diizocianat	
MV	*0,035 mg/m³, 0,005 ppm*

. **Dodatni napotki:**
Osebam, ki imajo težave z dihanjem ali imajo znake alergije, ni priporočljivo delati s proizvodom.
Pri določenih preobčutljivih osebah lahko nastopijo spremembe pri zdravju pri izpostavljenosti že pod mejnimi vrednostmi.
Mejne vrednosti so v skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in mednarodnimi pravilniki.
Pri hladnih in suhih pogojih je možno, da v sloju premaza ostane nevezan izocianat do 30 ur.

. **Osebna varovalna sredstva:**
. **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**
Ne hranite v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj slečite.

VARNOSTNI LIST

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

Umijte si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne vdihavajte hlapov, plina, pare, aerosola.
Izognite se stiku z očmi in kožo.
Pri delu ne jejte, pijte in kadite.
Po delu in pred odmori skrbite za temeljito čiščenje kože.
Na delovnem mestu naj bodo nameščene naprave za izpiranje oči.
Redno vzdržujte osebna zaščitna sredstva.

. **Zaščita dihal:**
Dihalna zaščita pri nezadostnem zračenju.
Filter A (SIST EN 371).

. **Zaščita rok:**
Zaščitne rokavice (SIST EN 374)
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti kemikaliji.

. **Material za rokavice**
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker je izdelek sestavljen iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

. **Čas prodiranja skozi material za rokavice**
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

. **Zaščita oči:** *Tesno prilegajoča zaščitna očala (EN 166).*

. **Zaščita telesa:** *Antistatična zaščitna obleka*

9 Fizikalne in kemijske lastnosti

. **Splošne navedbe**

Izgled:	*tekoč*
Barva:	*brezbarvna*
Vonj:	*po organskih topilih*

. **Sprememba stanja**

Tališče/območje taljenja:	*ni določeno*
Vrelišče/območje vretja:	*124°C*

. **Plamenišče:** *> 23°C*

. **Temperatura vnetišča:** *315°C*

. **Nevarnost eksplozije:** *Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka.*

. **Meje eksplozije:**

spodnja:	*1,5 Vol %*
zgornja:	*10,8 Vol %*

. **Parni tlak pri 20°C:** *10,7 hPa*

. **Gostota pri 20°C:** *cca 1 g/cm^3*

. **Raztopnost v / mešljivost s/z**

voda:	*se ne meša oz.se slabo meša*

VARNOSTNI LIST
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

. **Viskoznost:**
kinematična pri 20°C: *< 40 s (ISO 6 mm)*

10 Obstojnost in reaktivnost

. **Pogoji, ki se jim je treba izogniti:**
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
izpostavljenosti vlagi
. **Nezdružljive snovi:**
Močne kisline in lugi
Oksidanti
amini
. **Nevarne reakcije**
v stiku z naštetimi snovmi lahko nastopijo eksotermne reakcije.
Lahko reagira z vlago
. **Nevarni produkti razkroja:**
Pri nepopolnem zgorevanju oziroma visoki temperaturi se lahko tvorijo strupeni produkti (CO, dim, saje, CO2).
dušikovi oksidi (NOx)
Cianovodikova kislina
monomerni izocianat
Pri stiku z vlago se lahko razvije CO2, kar lahko privede do povečanje pritiska v posodi in poškodb le-te.

11 Toksikološke informacije

. **Akutna toksičnost:**

. **LD50 vrednosti, glede na izpostavljenost:**		
123-86-4 n-butil acetat		
oralno	*LD50*	*14000 mg/kg (podgana)*
inhalativno	*LC50/ 4h*	*>21,0 mg/l (podgana)*
108-65-6 metoksipropilacetat		
oralno	*LD50*	*8500 mg/kg (podgana)*
inhalativno	*LC50/ 4h*	*35,7 mg/l (podgana)*

. **Primarno draženje:**
. **na koži:** *Ni dražilnega učinka*
. **na očeh:** *Dražilni učinek*
. **Preobčutljivost:** *Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.*
. **Drugi podatki (za toksikologijo):**
. **V primeru vdihavanja:**
pri izpostavljenosti za kratek čas koncentracijam n-butilacetata 3300ppm (16 mg/l) lahko povzroči hudo nadraženost oči in sluznice. Pri koncentraciji 200-300 ppm (1-1,4 mg/l) lahko povzroči zmerno nadraženot oči in sluznice.
. **V primeru stika s kožo:** *Dolga izpostavljenost lahko povzroči nadraženost in dermatitis.*
. **V primeru stika z očmi:**
Lahko nastanejo reverzibilne poškodbe oči.
Dolga izpostavljenost lahko povzroči nadraženost, oz. konjuktivitis.

VARNOSTNI LIST
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

. **Po vnosu velikih količin:**
Lahko povzroči draženje sluznice, bolečine v želodcu, slabost.
Lahko nastopijo znaki, kot so: glavoboli, zaspanost, evforičnost, razburjenje, napadi kašlja, v določenih pogojih omamljenost, tudi nezavest. Simptom se lahko poveča v kombinaciji z etanolom.
. **Subakutna do kronična toksičnost:**
Pri ponavljajoči in / ali dolgotrajnejši izpostavitvi velikim količinam obstoja možnost, da pride do določenih zdravstvenih težav.
Znaki zastrupitve z n-butilacetatom lahko nastopijo pri koncentracijah nad 500 ppm; resni znaki zastrupitve pa pri 2000 ppm pri času izpostavljenosti nad 60 min.
Vdihavanje izocianatov lahko privede do nadraženosti dihalnih poti in znakov astme, otežkočenega dihanja, in kašljanja. Pri občutljivih ljudeh se lahko pojavijo znaki že pri manjših koncentracijah, tudi pod mejno vrednostjo.
Ponavljajoča izpostavljenost velikim količinam lahko privede do permanentnih težav z dihanjem.
. **Dodatni toksikološki napotki:** *Dražilno*
. **Preobčutljivost** *Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.*

12 Ekološke informacije

. **Karakteristike na področjih okolja:**
. **Drugi napotki:** *Možnost tvorjenja eksplozivnih hlapov nad vodno površino*
. **Ekotoksičnost**

. **Toksičnost vode:**	
123-86-4 n-butil acetat	
EC0	*115 mg/l (Ps.putida)*
LC50	*205 mg/l (daphnia)*
	141 mg/l (L.idus)

. **Splošni napotki:**
Pripravek je bil ocenjen po klasični metodi v skladu z Zakonom o kemikalijah in s smernico za pripravke (1999/45/EC) in ni bil razvrščen kot nevaren za okolje. Vsebuje pa snovi, ki ogrožajo okolje. Za podrobnosti glejte 3. poglavje.
Ne dopustite, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

13 Smernice za odstranjevanje

. **Izdelek:**
. **Priporočilo:**
Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odlaganje odpadnih snovi v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Ne dopustite, da odteče v kanalizacijo.
Nevarno odpadno kemikalijo izročite zbiralcem posebnih odpadkov ali odpeljite na deponije, kjer se zbirajo tovrstne odpadne kemikalije.
. **Šifra odpadne kemikalije:** *08 05 01 odpadni izocianati*

. **Nevarne lastnosti odpadkov** *H4 - dražljiv odpadek*
. **Postopki predelave odpadkov**
R2 - pridobivanje topil z regeneracijo odpadkov
Ob upoštevanju predpisov je možen tudi visokotemperaturni sežig.

VARNOSTNI LIST

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

. **Neočiščena embalaža:**
. **Priporočilo:**
Pri odlaganju odlaganju odpadne kemikalije in neočiščene embalaže upoštevajte Pravilnik o ravnanju z odpadki.
Z neočiščeno embalažo ravnajte kot s kemikalijo.
Z embalažo ravnajte v skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Prazne posode se lahko odstranijo le po nevtralizaciji ostankov z mešanico vode, izopropanola, amonijaka.

14 Informacije o transportu

. **Kopenski transport ADR/RID:**
. **Kategorija ADR/RID:** *3 (F1) Vnetljive tekočine*
. **Številka nevarnosti (zgornji del):** *30*
. **Identifikacijska - UN številka (spodnji del):** *1263*
. **Embalažna skupina:** *III*
. **nalepka nevarnosti** *3*
. **Ime snovi:** *1263 BARVAM SORODNE SNOVI, Posebne določbe 640E*

. **Pomorski ladijski transport IMDG:**
. **Kategorija IMDG:** *3*
. **Identifikacijska - UN številka (spodnji del):** *1263*
. **Etiketa** *3*
. **Embalažna skupina:** *III*
. **EMS-številka:** *F-E,S-E*
. **Onesnaževalec morja:** *Ne*
. **Pravilen naziv pri prevozu:** *PAINT RELATED MATERIAL*

. **Zračni transport ICAO-TI in IATA-DGR:**
. **Kategorija ICAO/IATA:** *3*
. **UN/ID:** *1263*
. **Label** *3*
. **Embalažna skupina:** *III*
. **Pravilen naziv pri prevozu:** *PAINT RELATED MATERIAL*

. **Transport/drugi podatki:**
Blago je razvrščeno v skladu z Zakonom o prevozu mednarodnega blaga in mednarodne sporazume UN, IMO, ADR/RID in IATA/ICAO.

15 Zakonsko predpisane informacije

. **Razvrstitev in označitev kemikalije:**
Proizvod je razvrščen in označen v skladu z Zakonom o kemikalijah in pripadajočim Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov ter s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in s smernicami ES.

VARNOSTNI LIST

po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 18.08.2008 *Sprememba: 15.08.2008*

Trgovsko ime: CS TRDILEC ZA FILLER VOC 541 STANDARD

. **Črkovni znak za simbol in opis nevarnosti kemikalije:**

Xi

Dražilno

. **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
heksan 1,6-diizocianat, homopolimer

. **Opozorilni stavki:**
10 Vnetljivo.
36 Draži oči.
43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

. **Obvestilni stavki:**
2 Hraniti izven dosega otrok.
23 Ne vdihavati hlapov/aerosola.
24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.
26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
37 Nositi primerne zaščitne rokavice.
45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).
51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

. **Dodatne zahteve pri označevanju:**
Vsebuje izocianate. Upoštevajte navodila proizvajalca.

16 Druge informacije

Podatki se opirajo na trenutno znanje in ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Podatki se nanašajo le na omenjeni izdelek in ne veljajo v kombinaciji z drugimi izdelki ali v procesu. Uporabnik naj upošteva vse vire informacij za zagotovitev pravilne oziroma varne uporabe in odstranjevanja kemikalije, ter zaščite zdravja zaposlenih in končnih uporabnikov.

. **Besedilo R stavkov za posamezne nevarne snovi (glej poglavje 2):**
10 Vnetljivo.
23 Strupeno pri vdihavanju.
36 Draži oči.
36/37/38 Draži oči, dihala in kožo.
42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.
66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.